

La estructura interior del sofá esta formada por un bastidor de madera de pino maciza.

Asientos, respaldos y base fabricados en espuma flexible de poliuretano de 30 Kg. /m3 de densidad.



Tapizado en tela o piel.

Apoyo de varilla en "V" (en opción), fabricado en varilla de acero de Ø 12 mm.

Apoyo cilíndrico, fabricado en tubo de acero cromado.

DIMENSIONES



OPCIONES

- Posibilidad de 2,3 plazas y configurable.




- Apoyos dotados de tacos antideslizante.
- Bandeja de apoyo en brazo o en asiento fabricado en Metaglas de 5 mm.
- Posibilidad de combinar 2 acabados de tapizados

ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



BANDEJA



TAPIZADOS



CERTIFICADOS



Encimera de laminado estratificado de espesor 12 mm.

Estructura bajo tablero de tubo de acero de 25X20X1.5 y 35X20X1.5



Apoyos de chapa de acero de espesor 1.5 mm con amarre a tablero.

DIMENSIONES



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

- Se dispone de mesitas cuadradas de 600 y rectangulares de 1000x600 mm.
- Se dispone de dos alturas 450 y 250 mm.
- Dispone de niveladores cincados roscados a los apoyos.

ACABADOS

- Encimera de laminado estratificado acabado en blanco y negro.
- Apoyos y bastidor pintados con resinas epóxicas en polvo que se adhieren y polimerizan a 200° en túnel continuo, con expesor superior a 50 micras. Disponible en negro (RAL 9005-TEXT) y blanco (RAL 9016-TEXT).
- Como opción también se dispone de apoos cromados.
- Los acabados de serie serán estructura y apoyos en el mismo color del tablero.

CERTIFICADOS

