

# CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y LIMPIEZA

Laminado EGGER



## Mantenimiento

Los laminados EGGER EUROFORM® MED no requieren productos de mantenimiento particulares debido a su superficie resistente, no porosa y adaptada a todo tipo de utilización en el campo de la higiene. Todas las superficies, incluso aquellas con acabados de superficie más marcados, son fáciles de limpiar y mantener.

Los productos para el cuidado de los muebles y los productos a base de ceras no deben usarse nunca, pues tienden a favorecer la formación en la superficie de una capa pegajosa y de polvo.

Las superficies de los laminados EGGER deben limpiarse de forma regular. En caso de limpieza, utilizar preferentemente productos no abrasivos a fin de evitar modificaciones del grado de brillo y las rayaduras.

Es importante adaptar el producto de limpieza en función del origen de las manchas y su grado de ensuciamiento. El cuadro de más abajo (página 2) presenta las diferentes recomendaciones de mantenimiento en función de la antigüedad y el origen de la mancha. Para un mismo tipo de mancha, es preferible comenzar por la técnica menos agresiva.

## Utilización

A diario, se recomiendan ciertas reglas de utilización, a fin de garantizar una vida más larga del laminado:

	<b>Utilizar un cenicero.</b> Las quemaduras de cigarrillos dañan la superficie.
	<b>Utilizar siempre una plancha de cortar.</b> No cortar directamente sobre las superficies de laminados ya que los cuchillos pueden dejar marcas, incluso sobre un laminado resistente.
	<b>Utilizar siempre un salvamanteles.</b> Evitar colocar directamente una superficie caliente sobre el laminado (cacerola, sartén, plato sacado del horno). Esto traería consigo una modificación del grado de brillo y dañaría la estructura de la superficie.
	<b>Limpiar inmediatamente después de que se vierta un líquido.</b> Ciertos líquidos causan con el tiempo modificaciones del grado de brillo del laminado. Secar inmediatamente los líquidos, en especial donde haya cortes y fijaciones.

Estas recomendaciones es aún más preciso aplicarlas en superficies mates y brillantes, que por su naturaleza acentúan las huellas de uso tanto a nivel visual como táctil.

Los laminados EGGER responden a las exigencias de la norma EN 438-2 : 2005 . Remitirse a las fichas técnicas para conocer las características y campos de aplicación de los distintos laminados EGGER.

Los datos de esta ficha se basan en nuestra experiencia y conocimiento actuales. Se indican a título informativo y no pueden ser utilizadas como garantía de las características de los productos o de la aptitud para determinados tipos de utilización. Nuestras condiciones generales de venta son igualmente de aplicación a este producto.

## MORE FROM WOOD.



Los laminados EGGER deben limpiarse regularmente durante toda su vida. ¡No es preciso ningún producto de mantenimiento específico!

Para la limpieza, no utilizar sustancias abrasivas o decapantes (detergente en polvo, lana de acero), ni productos de pulido, cera, productos de mantenimiento de muebles o agentes blanqueadores.

No deben usarse jamás los ácidos fuertes y los productos que contienen sales ácidas, como los desincrustantes a base de ácido sulfámico, los desatascantes de baño, el ácido clorhídrico, los limpiadores de plata y los limpiadores de horno.

En caso de limpieza con disolventes, productos tóxicos, inflamables y corrosivos, atenerse a las reglas de seguridad correspondientes. Ventilar la habitación y mantenerse alejado del fuego.

Origen de las manchas y de las suciedades	Polvo, suciedad, vapor graso, huellas de jabón tiza	Incrustaciones calcáreas, huellas de agua, de herrumbre	Café, té, zumo de frutas, jarabe	Grasa, huellas, lápices (rotulador, bolígrafo), cigarrillos, goma	Huellas de cera (vela), agentes de desmoldeo, lápiz graso	Lápices de labios, betunes, encáusticos, productos para encerar	Substancias orgánicas, animales y vegetales (sangre, excrementos...)	Huellas y aureolas debidas a ciertos disolventes	Pinturas, productos decapantes, colas al aguacolas vinílicas	Pinturas y barniz, colorantes y colas con disolventes, aerosol, tintas	Pinturas, barniz y colas con 2 componentes, resinas sintéticas	Masilla, silicona, productos de mantenimiento con silicona	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Suciedad ligera reciente</b>	Papel de cocina, paño suave (seco o húmedo, esponja ; en caso de limpieza húmeda, limpiar con papel de cocina)									Disolventes orgánicos	Quitar inmediatamente con agua o con solventes	Frotar en seco. Quitar la silicona.	
									Importante : Huellas y aureolas pueden aparecer debido a la utilización de disolventes, agua fría y paños sucios/gamuzas. Para prevenir las huellas, se aconseja aclarar con agua caliente y secar la superficie con papel de cocina absorbente.				
<b>Suciedad media o relativamente antigua</b>	Agua caliente, paños o gamuzas limpias, esponjas o cepillas suaves (nílon), productos de limpieza corrientes sin partículas abrasivas, detergentes (vajilla, ropa), jabón negro o pastilla de jabón, impregnar con una solución del producto y dejar hacer efecto según el grado de suciedad, acabar aclarando con agua clara o con agua y un producto especial para cristalería, quitar totalmente el producto de limpieza para prevenir las aureolas, secar la superficie con un paño limpio absorbente o un papel de cocina, cambiar frecuentemente de paño									Disolventes orgánicos (ejemplo acetona, alcohol etílico, esencia, aguarrás, spirit, MEC (metil, etil Cetona)	Limpieza posible únicamente antes el endurecimiento, por eso quitar inmediatamente con agua o otros disolventes	Quitar la silicona.	
					Disolventes orgánicos (ejemplo acetona, alcohol etílico, esencia, aguarrás, quita esmalte)			Tratamiento eventual con un producto de desinfección. Limpieza con vapor posible.		Agua o disolventes orgánicos	Para la colocación de colas y lacas, le recomendamos consultar al fabricante para que le indique el producto más adaptado para prevenir o quitar las suciedades debidas a la fabricación.		
					Quitar la cera y la parafina, no rayar, raspador de madera o plástico. El residuo se quita con un papel secante y con una plancha.		Desinfección según las prescripciones obligatorias.						
<b>Suciedad persistente o antigua</b>	Dejar hacer efecto ,ya con un detergente liquido o con una pasta preparada con polvo de jabón y agua durante una noche ; los productos de limpieza líquidos, los lustres, los agentes de blanqueo suaves deben utilizarse ocasionalmente y con prudencia								Con agua, disolventes o decapantes, ablandar, despegar la capa y levantar.		No limpieza después del endurecimiento puede probar un lijado con aire caliente o un producto decapante fuerte. decapado.		
	Para quitar los residuos calcáreos, utilizar un ácido débil (acético, cítrico diluido a 10 %)												Después el secado, los colorantes pueden eliminarse mecánicamente. Limpieza particular para los graffitos.